



Dalapro Roll Max



- En grå rullspartelmasse med høj fyldningsevne
 - Egnet til de fleste underlag
 - Egnet ved både nybyggeri og renovering
 - Giver en overflade der er overmalingsbar
- Arbejdet går hurtigere med rulle og er mere skånsomt for ryg og skuldre.
 - Svanemærket



Dalapro Roll Max

Svanemærket færdigblandet rullespartelmasse med høj fyldningsevne



PRODUKTINFORMATION

Dalapro Roll Max er en færdigblandet Svanemærket grå rullespartel med høj fyldningsevne til alle normalt forekommende underlag på vægge og lofter indendørs, f.eks. gips, beton, træ og på tegel. Produktet er særlig egnet hvor der kræves ekstra høj fyldningsevne. Den smidige konsistens gør at man meget nemt kan fordele spartelmassen jævnt over hele overfladen. Udover tidsbesparelse er påføring af spartelmassen med rulle ergonomisk og indebærer dermed mindre slitage på kroppen.

Produktet er egnet til spartling af ujævnheder og fuldspartling i renovering og nybyggeri og opfylder kravene til CE-mærkning i h.t. EN 15824. Produktet er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Værktøj rengøres med vand. Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads. Plasten i emballagen er genanvendelig og afleveres derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.

ARBEJDSGANG

Påføres med rulle på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes denne. Anvend sandpapir med kornstørrelse 100-120. Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes hvis de skal tapetses.

MATERIALEFORBRUG

Fuldspartling ved 1 mm lagtykkelse, ca 1 liter/kvm.

TØRRITID

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.



OPBEVARING

Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmasse er en ferskvare og derfor datomærket med datoen for fremstillingen. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. For yderligere information se www.dalapro.dk Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. For yderligere information se www.dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Opløsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Let fyldningsmiddel og hvid dolomit

Kornstørrelse: Maks 0,35 mm

pH: Ca 9

Farve: Grå

Brandfarlighed: Spredt og bidrager ikke til brand

Emballage: Plastspand 12 liter

Dalapros produktdatablade udstedes udelukkende til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Sidst ændret 2016/11/07